CHAUVIN ARNOUX

CA 1860 & CA 1862
THERMOMÈTRES INFRAROUGES

La simplicité des mesures de température à distance !

Compacts et robustes grâce à une résistance aux chutes de 3 mètres et étanchéité IP65

Excellentes performances métrologiques

Large dynamique de mesure : de -35 °C à +650 °C

Double visée LASER (CA 1862) pour un ciblage précis de la zone de test

Alarmes haute et basse paramétrables



Mesurer pour mieux Agir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour plus de précision, la technologie infrarouge

Pour repérer tous vos points d'échauffement en quelques secondes, l'ergonomie de ces thermomètres a été étudiée afin d'offrir une grande simplicité d'utilisation.

Le boîtier en forme de pistolet leur confère aussi une exceptionnelle maniabilité.

Toutes les fonctions sont accessibles d'une seule main. Grâce à la visée laser et à sa souplesse de manipulation, l'utilisateur peut pointer sans erreur possible le centre de n'importe quelle cible.
Les résultats s'affichent alors sur l'écran LCD rétro-éclairé.

Alarmes haute et basse





SPÉCIFICATIONS	CA 1860	CA 1862
Plage de mesure	- 35 °C à + 450 °C (- 31 °F ~ + 842 °F)	- 35 °C à + 650 °C (- 31 °F à + 1202 °F)
Exactitude de mesure	≥ 0° C : ± 1,8 °C ou ± 1,8 % de la lecture (prendre la valeur la plus haute) < 0 °C : ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C)	
Résolution d'affichage	0,1 °C (0,1 °F)	
Champ de visée	10 : 1	12 : 1
Emissivité	0,95	réglable de 0,1 à 1,0
Temps de réponse	250 ms (95 % de la lecture)	
Réponse spectrale	8 µm ~ 14 µm	
Nombre de laser	Laser unique	Laser double
Fonctions de mesure	Mode instantané, MAX, MIN, valeur moyenne (AVG), différentiel (DIF), mesure en continu par blocage de la gâchette de mesure, alarmes	
Type de batterie	Pile 9V (6F22)	
Protection	IP65	
Résistance	Chute à 3 mètres	
Insert trépied	Oui	
Masse/dimensions	292 g / 189 mm x 118 mm x 55 mm	

État de livraison standard

CA 1860 et CA 1862 :

livré avec pile, notice de fonctionnement, attestation de vérification et sacoche de transport

Pour commander

CA 1860 Thermomètre IR **P01651815**

CA 1862 Thermomètre IR **P01651816**

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN ARNOUX

906210596 - Ed. 1 - FM - 02/2019 - Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l'évolution de la technologie.