

CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT 250 V, 500 V et 1000 Volts

Economique



Une vraie mallette d'isolement de chantier premier prix !

- Tension de test de 250 V à 1000 V
- Mesure d'isolement jusqu'à 2000 M Ω
- Décharge automatique du circuit testé après la mesure
- Compensation des cordons de mesure
- Indication de présence tension
- Mesure de tension AC jusqu'à 600 V
- Test de Continuité sous 200 mA avec BIP sonore
- Fonctions HOLD, Chronomètre
- Témoin d'usure des piles, mise en veille automatique
- Sécurité : IEC 61010-1 – Cat. III 300 V – Pol. 2

Classe 2 - Double isolation, isolation renforcée

multimeterix

Contrôleur d'Isolation

Caractéristiques techniques		MH 401
Résistance de Terre		
Gammes de mesure	3 Calibres	
Calibres/Résolution/Précision	20 M Ω / résolution 10 k Ω / Précision $\pm 1,5\%$ L ± 5 points 200 M Ω / résolution 100 k Ω / Précision $\pm 2,5\%$ L ± 3 points 2000 M Ω / résolution 1 M Ω / Précision $\pm 5\%$ L ± 5 points	
Courant de mesure	Sous 250 V : 1 mA DC à 0,25 M Ω Sous 500 V : 1 mA DC à 0,5 M Ω Sous 1000 V : 1 mA DC à 1 M Ω	
Chronomètre	de 3 mn à 5 mn	
Puissance consommée	250 mA maximum	
Tension AC		
Gamme	de 0 à 600 V AC	
Résolution/Précision	Résolution 1 V / Précision $\pm 1,5\%$ L ± 3 points	
Bande passante	40 à 120 Hz	
Continuité		
Gamme	de 20 Ω à 2000 Ω / 3 Calibres	
Courant de court-circuit	200 mA DC minimum	
Bip sonore	si R < 10 Ω	
Fonctions		
HOLD	Maintien de l'affichage de la mesure en cours	
Dépassement de gamme	Annonceur de dépassement de gamme	
Autres fonctions		
Contrôle pile	Indicateur d'usure de pile	

Autres Caractéristiques		MH 401
Affichage	Grand afficheur numérique LCD - 2000 points et annonceurs	
Voyants	Indicateur de présence tension – Indicateur de test en cours	
Sécurité / Normes	IEC/EN 61010-1 – Cat. III 600 V – Pol. 2 – Classe 2 (double isolation)	
Alimentation	6 Piles alcalines de 1,5 V - Type : AA	
Dimensions / Masse	Dimensions : 205 x 90 x 55 mm / Masse : 600 g avec les piles	

Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l'évolution de la technologie

Pour commander :

Composition de la fourniture :

1 Instrument de mesure – 2 Cordons à pointe de touche
2 Pincres crocodiles – 1 Fusible de rechange - 1 Mallette de rangement
6 Piles 1,5 V - 1 Notice de fonctionnement Fr/An

Code : P06.2341.01 – Type : MH 401 Contrôleur d'Isolation

VOTRE DISTRIBUTEUR

multimètreix

Groupe CHAUVIN ARNOUX

190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : 01 44 85 44 58
Fax : 01 46 27 07 48

Agences :

Lille	03 20 55 96 41
Lyon	04 72 65 77 60
Nancy	03 83 92 19 21
Nantes	02 40 84 01 16
Paris	01 44 85 45 70
Rennes	02 99 22 80 80
Toulouse	05 62 74 50 30